

## Технические данные

	Компакт стандарт	Компакт FW	Компакт-Вариа 1.5	Компакт специальное исполнение
<b>Стальные пластины</b>	V2A	V2A	V2A	V2A, возможно VA4
<b>Закрывающийся вариант</b>	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
<b>Открывающийся (разделённый) вариант</b>	Да	Нет	Нет	Да
<b>Герметичность</b>	2,0 Бар	2,0 Бар	1,5 Бар	1,5 Бар
<b>КТW*</b>	Нет	Нет	Нет	По запросу
<b>Толщина резины</b>	40 мм	2 x 40 мм	40 мм	до ДУ 800 - 40 мм от ДУ 800 - 80 мм (ДУ отверстия, зазора)
<b>Качество резины</b>	EPDM	EPDM	Нитриловый каучук	EPDM
<b>Диапазон температур</b>	-30 °C до +120 °C	-30 °C до +120 °C	-30°C до +90°C	-30 °C до +120 °C
<b>ШОР</b>	45 ± 5°	40 ± 5°	50 ± 5°	50 ± 5 °
<b>ДУ отверстия мин./макс.</b>	50 - 400 мм	125 - 400 мм	100 мм	30 - 2200 мм

\* КТW – разрешение на использование в системах водопровода в Германии.